

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/elastyczny-uchwyty-5-ramienny-z-lupa-i-lampa-led-montaz-do-blatu-p-8643.html>



Elastyczny uchwyt 5 ramienny z lupą i lampą LED montaż do blatu

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NAR-242

Opis produktu

Elastyczny uchwyt 5 ramienny z lupą i lampą LED montaż do blatu

Pięć-ramienny uchwyt z uchwytem montażowym typu imadełko który łatwo przykręcimy do blatu stołu z dodatkową soczewką i oświetleniem LED. Oferowany elastyczny uchwyt 5-ramienny możemy wykorzystać do prac serwisowych, elektroników, amatorów itp. Dzięki 5 elastycznym ramionom możemy praktycznie złapać dowolny przedmiot, płytę drukowaną nawet o najbardziej zróżnicowanych kształtach. Długość ramion to 32 cm zakończone krokodylkami. Z powodzeniem może służyć jako zamiennik do zestawów trzecia ręka, trzecia rączka, klips PCB itp. Zastosowania uchwytu ogranicza tylko nasz wyobraźnia.

Lampa LED ze szkłem powiększającym przeznaczona jest do pracy na blacie stołu. Lupa powiększająca 3x o średnicy 55mm doświetlana jest przez diody LED w technologii SMD. Użytkownik może regulować intensywność oświetlenia w 10 krokach, oraz ustawić odpowiednią do warunków obserwacji temperaturę barwową światła: ciepłą, zimną lub naturalną. Lampa z lupą mocowana jest do blatu lub stołu przy pomocy uchwytu typu G - mini imadełka. Lampa zasilana jest z portu USB. Zasilacza nie ma w zestawie, ale z powodzeniem można wykorzystać standardowe ładowarki USB, wyjście USB komputera, powerbank itp.

dane techniczne:

- uchwyt montażowy z 5 elastycznymi ramionami i lupą z oświetleniem LED
- lampa z lupą
 - ▶ soczewka lupa powiększająca o średnicy: 55mm = 5,5 cm = 2,17cala
 - ▶ szklana soczewka o powiększeniu 3x
- oświetlenie obszaru roboczego o średnicy: 95mm = 9,5 cm = 3,74cala:
 - ▶ diody LED w technologii SMD
 - ▶ **regulacja barwy światła:** zimna - naturalna - ciepła
 - ▶ **regulacja intensywności oświetlenia:** 10 poziomów
 - ▶ włącznik podświetlenia ON/OFF
 - ▶ zasilanie z portu USB: 5V / 2A / 10W
- niska emisja ciepła
- 5 elastycznych ramion
 - ▶ 2 ramiona w kształcie litery Y: 90mm + 270mm
 - ▶ 1 ramie pojedyncze 300mm
- długość ramienia: 32cm
 - ▶ wraz z krokodylkiem

-
- ramiona zakończone chwytakami
 - krokodylki z dodatkową warstwą ochronną
 - ▶ tak by nie porysować chwytanego elementu
 - duża swoboda ruchów ramion
 - końcówki z klipsem wykonane z silikonu - odporne na temperaturę
 - uchwyt montażowy typu G tzw. imadłko
 - ▶ do przykręcania do krawędzi blatu, stołu lub biurka
 - ▶ możliwość przykręcenia w pozycji pionowej lub poziomej
 - kolor ramion: czarny

przykładowe zastosowania: