

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/hp15-preheater-podgrzewacz-mini-plyta-grzewcza-do-elektroniki-smd-30-150w-alientek-p-12523.html>



HP15 preheater podgrzewacz mini płyta grzewcza do elektroniki SMD 30 - 150W Alientek

Cena brutto	320,00 zł
Cena netto	260,16 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ALN-HP15
Producent	Alientek

Opis produktu

HP15 preheater podgrzewacz mini płyta grzewcza do elektroniki SMD Alientek

HP15 to kompaktowy podgrzewacz Alientek stworzony z myślą o precyzyjnym podgrzewaniu elementów elektronicznych SMD. Wyposażony w moc wyjściową od 30 do 150W i szeroki zakres temperatur od 80 do 350°C, zapewnia szybkie nagrzewanie w około minutę. Zasilanie USB-C (12-24V DC) oraz obsługa protokołów szybkiego ładowania PD2.0/PD3.0 czynią urządzenie wszechstronnym i wygodnym w użytkowaniu. Płyta grzewcza o wymiarach 50x50 mm w połączeniu z precyzyjną kontrolą PID pozwala na symulację procesu lutowania rozplwowego, co sprawia, że podgrzewacz spełnia wymagania profesjonalistów i hobbystów.



Dodatkowe funkcje, takie jak ochrona przed przegrzaniem, odwrotną polaryzacją, automatyczne wyłączenie po przecieciu oraz możliwość aktualizacji oprogramowania, gwarantują bezpieczeństwo i wygodę pracy. Wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 0,96" (160x80) zapewnia czytelność, a kompaktowe wymiary (72,5 x 55,6 x 41,5 mm) i waga 100 g sprawiają, że HP15 jest łatwy do przenoszenia i idealny do pracy w terenie.

Dane techniczne:

- producent: Alientek
- model: HP15
- moc wyjściowa: 30 - 150W
- zakres temperatur: 80 - 350°C
- czas nagrzewania: około 1 minuty
- zasilanie: USB-C, wejście 12 - 24V DC
- obsługa protokołów szybkiego ładowania PD2.0/PD3.0
- wymiary płyty grzewczej: 50mm x 50mm
- funkcje dodatkowe:
 - ▶ PID - szybka i precyzyjna kontrola temperatury
 - ▶ symulacja procesu lutowania rozplwowego
 - ▶ automatyczne wyłączenie po wykryciu przecieciu
 - ▶ ochrona przed odwrotną polaryzacją i przegrzaniem
 - ▶ możliwość aktualizacji oprogramowania
 - ▶ kompaktowe wymiary ułatwiające przenoszenie
- wyświetlacz: 0,96" IPS LCD 160x80
- wymiary: 72,5 x 55,6 x 41,5mm
- waga: 100g

Materiały do pobrania:



[HP15 user manual](#)

HP15 heating plate

Multiple power supply options | PD protocol | Compact and portable
PID temperature control | Power adjustable | dual working mode



