

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ht-a1-kamera-termowizyjna-220x160-ekran-tft-o-przekatnej-3-2-cala-p-6392.html>

HT-A1 kamera termowizyjna 220x160 ekran TFT o przekątnej 3,2 cala

Cena brutto	1 599,00 zł
Cena netto	1 300,00 zł
Cena poprzednia	1 875,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HT-A1

Opis produktu

HT-A1 kamera termowizyjna

HT-A1 to nowoczesna kamera termowizyjna o kompaktowych wymiarach, wyposażona w wyświetlacz TFT o przekątnej 3,2cala i wbudowaną pamięcią 3GB. Pomimo kompaktowych wymiarów kamery charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Jest poręczna w codziennym użytkowaniu. Kamera termowizyjna umożliwia obrazowanie rozkładu temperatury powierzchniowej w czasie rzeczywistym poprzez nałożenie palety barw na obraz. Zastosowanie kamer termowizyjnych jest bardzo szerokie: w medycynie, archeologii, transporcie, rolnictwie, elektronice...

dane techniczne:

- kamera termowizyjna HT-A1- kamera na podczerwień
- łatwa obsługa
- przejrzyste menu
- komunikacja i ładowanie poprzez USB
- wbudowany akumulator

specyfikacja	HT-A1
rodzaj wyświetlacza	kolorowy ekran TFT o przekątnej 3,2 cala
rozdzielczość obrazu w podczerwieni	220x160
rozdzielczość obrazu widzialnego	640x480 (300 000 pikseli)
FOV / najkrótsza ogniskowa	35°x26°/4.0mm
czułość termiczna	0.07°C
zakres pomiaru temperatury	-20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
dokładność pomiarowa	±2% / ±2°C
emisyjność	regulowana w zakresie od 0.01 do 1.0
częstotliwość odświeżania obrazu	9Hz = 9 klatek na sekundę
zakres widmowy	8-14um
tryb ostrości	automatyczna
paleta kolorów	łącza, czerwony tlenek żelaza, zimny kolor, czarno-biały, biały i czarny

opcje wyświetlania	Integracja obrazu termicznego z obrazem rzeczywistym regulacja z krokiem 25%
nośnik danych	wbudowana pamięć 3GB
format zapisu pliku	PG
interfejs komunikacyjny	Micro USB 2.0
zasilanie	wbudowany akumulator z serii 18000
automatyczny wyłącznik	Regulacja: 5 minut / 20 minut / praca ciągła
wymiary	140mm×80mm×28mm
waga	208g
temperatura pracy	0°C to 45°C
temperatura przechowywania	-40°C to 60°C
wilgotność względna	

**Przy zakupie kamery termowizyjnej produkcji Uni-T proponujemy wykonanie świadectwa sprawdzenia urządzenia.
Szczegóły na stronie:**

LINK: [świadectwo sprawdzenia](#)

zestaw zawiera:

- kamera termowizyjna HT-A1
- przewód USB
- ładowarka USB + adapter
- oryginalne opakowanie
- smycz
- instrukcja w języku angielskim

gwarancja:

- 24 miesięczny okres gwarancyjny

zdjęcia: