



## Klej sekundowy żel 2g

Cena brutto	<b>5,90 zł</b>
Cena netto	<b>4,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>3386</b>

### Opis produktu

#### Klej sekundowy żel 2g

Jednoskładnikowy, bezbarwny o konsystencji żelu klej na bazie cyjanoakrylanu etylu o najwyższych parametrach kleju technicznego, sieciującego pod wpływem wilgoci. Dzięki dużej lepkości i właściwością tiksotropowym nie spływa z powierzchni pionowych i nie zostaje wchłonięty przez powierzchnie porowate. Skleja bardzo mocno w ciągu kilku sekund metal, gumę, porcelanę i wiele tworzyw sztucznych.

#### Parametry:

- lepkość: żel
- wytrzymałość na ścinanie: 3.5 MPa
- max. szczelina do wypełnienia: 0.25 mm
- zakres temperatur: -550C do 800C
- okres ważności: 12 miesięcy

#### Cechy:

- uniwersalność
- wysoka szybkość klejenia
- jednoskładnikowy
- duża lepkość

#### Zastosowanie:

Przeznaczony do sklejania: metalu, gumy, drewna, ceramiki, cementu, twardych tworzyw sztucznych, szkła, skóry, sklejki, aluminium itp. (z wyjątkiem PE, PP i teflonu). Skleja materiały twarde i elastyczne również na powierzchniach pionowych. Stosowany także do klejenia kombinacji metalowych "metal + guma, tworzywa sztuczne + guma, papier + sklejka + szkło itp." Oraz uszczelek typu o-ring.

#### Korzyści:

- klei wszystkie materiały oprócz poliolefin, PTFE, gumy silikonowej
- krótki czas naprawy
- prosty w użyciu
- nie spływa, nie kapie, nie jest wchłaniany przez powierzchnie klejone

#### Sposób użycia:

1. Otwierając tubę po raz pierwszy należy przebić membranę górną częścią nakrętki.
2. Podłoże powinno być czyste i odtłuszczone.
3. Klej nanieść tylko na jedną z łączonych powierzchni.
4. Nie dozować kleju w dużych ilościach ( im mniej kleju tym silniejsze łączenie).
5. Po nałożeniu kleju powierzchnie połączyć i docisnąć, trzymając je w zależności od klejonego materiału od 10 do 90 sekund.
6. Dokładnie wyczyścić aplikator z resztek kleju, udrożnić dyszę oraz zamknąć tubę.

#### Pojemność: 2g