

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/konwerter-pasywny-bnc-utp-video-balun-llt-202c-x2szt-p-6740.html>



Konwerter pasywny BNC-UTP "Video Balun" LLT-202C x2szt.

Cena brutto	8,50 zł
Cena netto	6,91 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LLT-202C

Opis produktu

Konwerter pasywny BNC-UTP "Video Balun" LLT-202C x2szt.

Konwerter pasywny BNC-UTP umożliwia przesyłanie sygnału wizyjnego za pomocą skrętki komputerowej. Dzięki małym rozmiarom można podłączać bezpośrednio do rejestratorów i kart DVR. CVI/TVI/AHD

dane techniczne:

- konwerter pasywny BNC-UTP "Video Balun" 2szt.
- transformator video wtyk BNC - video balun - przetwornik video Talvico LLT-202C
- wtyk BNC kątowy
- maksymalny dystans przesyłania sygnału:
 - ▶ obraz kolorowy do 400m
 - ▶ obraz czarno-biały do 600m
- wymagana ilość par: 1 (do pracy jednego urządzenia niezbędne są dwa przetworniki, po obu stronach skrętki)
- częstotliwość: 8MHz
- tłumienie: 0,5dB
- współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego CMRR: 60dB
- impedancja: BNC 75 Ω
- impedancja znamionowa: 100 \pm 20 Ω
- rezystancja DC: 18 Ω /100m
- pojemność dyferencjalna: 62pF/m maks.
- odpowiedni dla systemów: NTSC, PAL, SECAM
- materiał obudowy: ABS
- temperatura i wilgotność pracy: -10°C do +70°C / 0 - 95%
- zastosowanie: monitoring CCTV
(przesyłanie sygnału video za pomocą skrętki UTP Kat.5)

zdjęcia:

