

---

Dane aktualne na dzień: 17-04-2025 06:22

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/lutownica-ts101-65w-cyfrowa-grot-ts-bc2-grey-p-10184.html>



## Lutownica TS101 65W cyfrowa grot TS-BC2 GREY

Cena brutto	<b>299,00 zł</b>
Cena netto	<b>243,09 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TS101-BC2-SET-GREY</b>
Producent	<b>MiniWare</b>

### Opis produktu

**Lutownica cyfrowa TS101 65W możliwość zasilania poprzez port USB-C**



Miniware TS101 to mini lutownica, nowsza wersja TS100. Wykorzystuje podwójne wejście zasilania DC i PD. Zakres mocy popularnego interfejsu DC5525 został rozszerzony do 9-24V DC (65W MAX). Port zasilania PD jest kompatybilny z zasilaczem/bankiem energii PD 12-24V (45W MAX), dzięki czemu jest wygodniejszy zarówno do napraw domowych, jak i napraw w terenie.

Warto wspomnieć również o nowo dodanej funkcji „Boost”, która nagrzewa urządzenia w kilka sekund. Dodatkowo, zawiera inteligentny procesor, który dokładnie kontroluje temperaturę i monitoruje grzałkę lutownicy. Posiada również parę użytecznych funkcji, takich jak automatyczny tryb uśpienia oraz automatyczne ostrzeżenie o przegrzaniu.

Ekran również uległ zmianie, ponieważ jest to teraz nowoczesny OLED o rozdzielczości 128x32 pikseli, na którym można dokładnie i łatwo regulować temperaturę w zakresie od 50 do 400°C. Ekran nie tylko teraz wyraźnie wyświetla temperaturę roboczą, ale także wyświetla chwilowe napięcie, ustawioną temperaturę i chwilowy pasek mocy.

Lutownica TS101 jest dostarczana w 3 wersjach grotów: I, B2 oraz BC2. Tutaj można zakupić ją z grotem typu BC2 typu stożek.

Po podłączeniu do komputera można zaktualizować oprogramowanie układowe, skonfigurować (zresetować ustawioną temperaturę itp.) i dostosować logo startowe.



**Parametry techniczne**  
- model: TS101  
- moc: 65 W

- zakres temperatur: od **50°C do 400°C**
- stabilność temperatury:  $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- napięcie zasilania: od 9 V do 24 V przez złącze DC (do 65 W)
- napięcie zasilania: od 9 V do 28 V przez USB typu C (do 90 W)
- obsługa standardu Power Delivery 3.1
- złącze DC 5,5x2,5 mm
- rezystancja grota: - **grot TS-BC2**
- kolor: szary
- interfejs: USB typu C (zasilanie i aktualizacja z PC)
- wymiary kontrolera: 98 x 16,5 mm
- wymiary lutownicy: 105 x 15,5 mm
- waga: 33 g

#### **Zestaw zawiera**

- lutownica TS101
- grot lutowniczy TS-BC2
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- nasadka antypoślizgowa
- kabel USB typu C

#### **Zdjęcia**











**BC2 Tip**

**I Tip**

**B2 Tip**

**\*Only includes 1 tip per box**