

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/lutownica-ts80-cyfrowa-18w-usb-typ-c-p-5342.html>

Lutownica TS80 cyfrowa 18W USB typ C

Cena brutto	525,00 zł
Cena netto	426,83 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS80
Producent	MiniWare

Opis produktu

Lutownica TS80 cyfrowa 18W USB typ C

TS80 to mini lutownica przeznaczona do precyzyjnego lutowania elementów elektronicznych. Wysoka jakość wykonania lutownicy TS80 sprostą najwyższym wymaganiom. W zależności od napięcia zasilającego może osiągnąć maksymalną moc **18W**. Lutownica TS80 posiada cyfrowy **wyświetlacz OLED**, a jej pracą steruje procesor **ARM STM32**. Dzięki złączu **USB-C** możemy zdefiniować własne parametry pracy. Grot osiąga bardzo szybko zadaną temperaturę. Lutownica posiada wbudowaną grzałkę ceramiczną. Grot jest wyposażony w końcówkę jack 3.5mm co ułatwia jego wymianę. Dla najlepszej wydajności sugeruje się używać zasilacza 9V/2A (zgodnej z Quick Charge 2.0/QC 3.0) - nowoczesnej ładowarki od smartfona. **Lutownica TS80 idealnie nadaje się do pracy w tenie zasilana przenośną baterią typu PowerBank z opcją QuickCharge pozwalającą wykorzystać jej pełną moc.**

Można samodzielnie aktualizować oprogramowanie TS80 oraz zainstalować aplikację do TS80 pod linkiem:
<http://www.minidso.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3208>

[maual TS80 - instrukcja w języku angielskim](#)
[TS80 - firmware](#)

dane techniczne:

- lutownica TS80
- napięcie zasilania DC: 9V i wydajności prądowej 2A
- moc grzejna: do 18W
- gniazdo zasilania: USB typ C
- regulacja cyfrowa temperatury w zakresie: 100°C - 400°C
- stabilizacja temperatury: $\pm 3\%$
- cyfrowy wyświetlacz OLED
- złącze do komunikacja z PC USB typu C (możliwość aktualizacji i tworzenia własnych profili)
- procesor sterujący ARM STM32
- praca w trybie uśpienia
pobór mocy 0,5W przy 5V
- wymiary:
rękojeść długość 96 mm, średnica: 13 mm
część grzewcza (grot zintegrowany z grzałką): długość: 60+40 mm, średnica: 5 mm
- waga: 37 g
- w zestawie uniwersalny grot typu stożek

-
- wymienne groty

w zestawie znajduje się:

- lutownica TS80
- oryginalne opakowanie kartonowe

Instrukcja bezpieczeństwa:

Podczas pierwszego użycia, grot lutownicy może zacząć się dymić podczas rozgrzewania elementów grzewczych. Jest to normalna sytuacja. Po ciągłym użytkowaniu przy temperaturze 350°C po 40 minutach, powierzchnia uchwytu lutownicy (obudowa) będzie wynosić 50-60°C. Unikaj dotykania końcówki grzewczej podczas użytkowania – grozi poparzeniem.

gwarancja:

- 24 miesiące
- uwaga: elementy grzewcze (grzałki) i groty nie podlegają gwarancji ani rękojmi i ich wymiana jest odpłatna.