

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/lutownica-ts80-cyfrowa-zestaw-pro-p-5343.html>



Lutownica TS80 cyfrowa zestaw PRO

Cena brutto	595,00 zł
Cena netto	483,74 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS80 kit PRO
Producent	MiniWare

Opis produktu

Lutownica TS80 cyfrowa zestaw PRO

TS80 to mini lutownica przeznaczona do precyzyjnego lutowania elementów elektronicznych. Wysoka jakość wykonania lutownicy TS80 sprostą najwyższym wymaganiom. W zależności od napięcia zasilającego może osiągnąć maksymalną moc **18W**. Lutownica TS80 posiada cyfrowy **wyświetlacz OLED**, a jej pracą steruje procesor **ARM STM32**. Dzięki złączu **USB-C** możemy zdefiniować własne parametry pracy. Grot osiąga bardzo szybko zadaną temperaturę. Lutownica posiada wbudowaną grzałkę ceramiczną. Grot jest wyposażony w końcówkę jack 3.5mm co ułatwia jego wymianę. Dla najlepszej wydajności sugeruje się używać zasilacza 9V/2A (zgodnej z Quick Charge 2.0/QC 3.0) - nowoczesnej ładowarki od smartfona. **Lutownica TS80 idealnie nadaje się do pracy w tenie zasilana przenośną baterią typu PowerBank z opcją QiuckCharge pozwalającą wykorzystać jej pełną moc.**

Zestaw TS80 kit PRO zawierający lutownicę wraz z zasilaczem i szybką ładowarką Quick Charge 3.0, przewodem USB typ C wysokiej jakości i przewodem uziemiającym grot lutownicy.

Można samodzielnie aktualizować oprogramowanie TS80 oraz zainstalować aplikację do TS80 pod linkiem:
<http://www.minidso.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3208>

[maual TS80 - instrukcja w języku angielskim](#)
[TS80 - firmware](#)

dane techniczne:

- lutownica TS80
- napięcie zasilania DC: 9V i wydajności prądowej 2A
- moc grzejna: do 18W
- gniazdo zasilania: USB typ C
- regulacja cyfrowa temperatury w zakresie: 100°C - 400°C
- stabilizacja temperatury: ±3%
- cyfrowy wyświetlacz OLED
- złącze do komunikacja z PC USB typu C (możliwość aktualizacji i tworzenia własnych profili)
- procesor sterujący ARM STM32
- praca w trybie uśpienia pobór mocy 0,5W przy 5V
- wymiary:
rękojeść długość 96 mm, średnica: 13 mm

-
- część grzewcza (grot zintegrowany z grzałką): długość: 60+40 mm, średnica: 5 mm
- waga: 37 g
 - w zestawie uniwersalny grot typu stożek
 - wymienne groty

w zestawie znajduje się:

- lutownica TS80
- szybka ładowarka QC 3.0 9V/2A
którą można także wykorzystać do ładowania smartfonów
- kabel USB-C wysokiej jakości
- przewód z krokodylkiem do uziemienia lutownicy
- klucz imbus
- oryginalne opakowanie kartonowe

Instrukcja bezpieczeństwa:

Podczas pierwszego użycia, grot lutownicy może zacząć się dymić podczas rozgrzewania elementów grzewczych. Jest to normalna sytuacja. Po ciągłym użytkowaniu przy temperaturze 350°C po 40 minutach, powierzchnia uchwytu lutownicy (obudowa) będzie wynosić 50-60°C. Unikaj dotykania końcówki grzewczej podczas użytkowania – grozi poparzeniem.

gwarancja:

- 24 miesiące
- uwaga: elementy grzewcze (grzałki) i groty nie podlegają gwarancji ani rękojmi i ich wymiana jest odpłatna.