

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/panel-operatorski-hmi-gl070e-ethernet-p-8965.html>



Panel operatorski HMI GL070E Ethernet

Cena brutto	725,00 zł
Cena netto	589,43 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	GL070E
Producent	Kinco

Opis produktu

Panel operatorski HMI GL070E Ethernet

Kinco GL070E to panel operatorski HMI do bezpośredniego sterowania sterownikami PLC w automatyce przemysłowej. Wyposażony w duży 7 calowy ekran dotykowy TF o rozdzielczości 800 x 480 i ponad 6 milionach kolorów. **Kinco GL070E wyposażony dodatkowo w interfejs sieciowy Ethernet**

dane techniczne:

- panel operatorski HMI Kinco model GL070EE:
 - ▶ pamięć: 128 MB pamięci NAND flash + 128 MB pamięci RAM DDR3
 - ▶ procesor CPU: ARM RISC 32-bitowy 800 MHz
 - ▶ RTC: wbudowany zegar czasu rzeczywistego
 - ▶ dysk zewnętrzny: 1 Host USB
 - ▶ certyfikaty: CE: EN61000-6-4:2007+A1:2011 EN61000-6-2:2005
 - ▶ stopień ochrony: zgodny z certyfikatem IP65 (4208-93)
- wyświetlacz:
 - ▶ rozmiar wyświetlacza: 7-calowy wyświetlacz TFT
 - ▶ wymiary wyświetlacza: 154,08 (szer.) × 85,92 (wys.)
 - ▶ rozdzielczość: 800x480
 - ▶ panel sterowania: 4-portowy precyzyjny panel dotykowy
 - ▶ liczba kolorów: 16,77 mln prawdziwych kolorów
 - ▶ kąty widzenia: 70/70/60/70 (L/P/P/D)
 - ▶ kontrast: 500:1
 - ▶ luminancja: 250cd/m²
 - ▶ moduł podświetlenia: LED
- zasilanie, porty, interfejsy:
 - ▶ zasilanie: DC12V ~ DC28V, wbudowany izolowany zasilacz;
 - ▶ pobór mocy: 3A
 - ▶ interfejs szeregowy: COM0: RS232/RS485/RS422. COM2: RS232
 - ▶ dysk zewnętrzny 1 Host USB
 - ▶ port drukarki Port hosta USB/port szeregowy

-
- ▶ ethernet: **TAK 10/100M self-adaption**
 - ▶ interfejs magistrali: NIE
 - ▶ pobieranie programu: Urządzenie podrzędne USB (micro USB) / dysk U / **ethernet**

 - mechaniczne parametry:
 - ▶ wymiary: 204 x 150 x 34mm
 - ▶ wymiary otworu: 192 x 138mm
 - ▶ waga: 500g
 - ▶ materiał obudowy: tworzywa konstrukcyjne

 - środowiskowe parametry:
 - ▶ temperatura środowiska pracy: 0°C ~ 55°C
 - ▶ wilgotność środowiska pracy: 10 ~ 90% RH (bez kondensacji)
 - ▶ wilgotność przechowywania: 10~90% RH (bez kondensacji)
 - ▶ test drgań sinusoidalnych: 10~500Hz, 30m/s², kierunek X,Y,Z/godzinę
 - ▶ chłodzenie powietrzem naturalnym

[Kinco GL070E manual](#)

[Kinco GL070E karta katalogowa](#)

dodatkowe materiały:

- oprogramowanie:
 - ▶ [Kinco DTools V3.5.3.3 Build211208\(211208\).zip](#)
 - ▶ [Model 3D_GL070E i G070](#)
 - ▶ [CE Certification GL070E&GL070EE](#)
- <https://en.kinco.cn/productdetail/GL070E38.html>

zestaw zawiera:

- Kinco GL070E
- oryginalny karton

gwarancja:

- 24 miesiące
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry, bezpieczniki itp.

Ekran dotykowy Kinco GL070E Series PLC Przemysłowy płytką sterującą z linią komunikacyjną