

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/podgrzewacz-ptc-400w-120mm-x-70mm-220vac-p-8911.html>

Podgrzewacz PTC 400W 120mm x 70mm 220Vac

Cena brutto	79,00 zł
Cena netto	64,23 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PTC-400W-C
Producent	mini moduły

Opis produktu

Podgrzewacz PTC 400W 120mm x 70mm 220Vac

Płyta grzewcza do lutowania lub rozlutowywania diod LED montowanych powierzchniowo (SMD) w paskach świetlnych. Urządzenie może być używane również do podgrzewania płytek drukowanych podczas naprawy szczególnie płytek z podłożem aluminiowym. Można także wykorzystać do układów BGA. Zastosowana grzałka PTC rozgrzewa się do stabilnej temperatury temperatury ok. 250°C. Moduł płytki zasilany jest napięciem sieciowym 230Vac. Moc urządzenia to 400W. Płyta wykonana z wysokiej jakości aluminium, które rozgrzewa się równomiernie na całej powierzchni. Nóżki separują płytę od powierzchni blatu stołu chroniąc ją przed uszkodzeniem. Przewody zasilające do lutowania lub przykręcenia do wtyczki sieciowej.

Płyta grzewcza do płytek drukowanych PCB aluminiowych oraz pasków LED

PTC z ang. Positive Temperature Coefficient - to element grzejny o dodatnim współczynniku temperaturowym podgrzewacz PCB, preheater PCB, lamp bead desoldering heating plate, lampbeaddesolderingheatingplate, płyta grzewcza do rozlutowywania

prezentacja oferowanego podgrzewacza PTC-400W-C

dane techniczne:

- płyta grzewcza umieszczona w profilu z aluminium:
 - ▶ symbol: PTC-400W-C
- grzałka PTC
- wymiary płytki:
 - ▶ powierzchnia **120mm x 70mm**
 - ▶ grubość: 1,6mm / 6,8mm
- moc: **400W**
- napięcie zasilania: 230Vac
- temperatura pracy: 250°C
 - osiągana w ciągu ok. 30 sekund
 - tolerancja temperatury +/- 10%
- nóżki dystansowe - TAK
 - otwory pod śruby

zestaw zawiera:

- płyta grzewcza PTC-400w-A
- metalowe nóżki dystansowe - 4szt.
- pęseta zakrzywiona ESD-15 -1szt
- taśma izolacyjna -1szt.
- przewód elektryczny z przełącznikiem -1szt.
- szybkozłączka elektryczna -1szt.
- silikonowa mata izolacyjna 110mm x 185mm x 0,9mm

Uwaga: Płytką grzewczą PTC podgrzewacza przeznaczona jest dla elektroników serwisantów dysponującym doświadczeniem i wiedzą techniczną. Napięcie zasilania modułu 230Vac jest niebezpieczne dla ludzkiego życia. Wysoka temperatura nagrzewania się do 250°C może skutkować dotkliwymi poparzeniami skóry lub spowodować pożar w przypadku niewłaściwego stosowania lub pozostawienia włączonego modułu bez nadzoru.

podgrzewacz PTC i przykładowe zastosowanie przy wylucie elementów SMD:**podgrzewacz PTC wylutowanie diody LED SMD z PCB z podłożem aluminiowym:****ogólne cechy i właściwości elementów grzejnych PTC:**

- szybkie nagrzewanie się elementu PTC
- bezpieczeństwo pracy dzięki samoregulacji mocy
- brak konieczności stosowania regulacji temperatury i wyłączników termicznych (termostatów)
- stabilna temperatura
- duża moc na małej powierzchni
- kompaktowe wymiary
- zwarta aluminiowa obudowa
- długa żywotność

przykładowe zastosowania:

- preheater PCB - do wstępnego podgrzania płytki drukowanej
- prostownice i suszarki do włosów,
- suszarki do rąk, ubrań, butów,
- klimatyzatory,
- ogrzewanie innych powierzchni

zdjęcia produktu: