

Dane aktualne na dzień: 14-03-2025 22:02

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/przemyslowy-router-z-modemem-komunikacyjnym-4g-cat-4-usr-g781-e-p-11768.html>



## Przemysłowy router z modemem komunikacyjnym 4G CAT 4 USR-G781-E

Cena brutto	<b>475,00 zł</b>
Cena netto	<b>386,18 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>USR-G781-E</b>
Producent	<b>USR IOT Technology Limited</b>

### Opis produktu

#### Przemysłowy router z modemem komunikacyjnym 4G CAT 4 USR-G781-E



USR-G781 to przemysłowy router z modemem komórkowym, który zapewnia połączenie szeregowe z siecią komórkową. Zapewnia łączność szeregową i Ethernet z PLC, RTU, rejestratorami danych, bezprzewodowymi aplikacjami SCADA i kamerami IP w odległych lokalizacjach.



**dane techniczne:**

Karta SIM i antena	Karta SIM/USIM	Sześciopinowe złącze karty SIM, karta SIM 3V/1.8V
	Antena	Interfejs SMA, antena 5 dBi
Parametry sprzętu	Przewodowy interfejs internetowy	WAN*1 i LAN*1
	Interfejs danych	RS232:300bps - 460800bps RS485:300bps - 460800bps
	Diody LED wskaźnika	LINKA, LINKB, TXD, RXD, POWER, NET, WORK, SIM
	Napięcie robocze	DC 9V~36V
	Prąd roboczy	Średni prąd 180mA@12V Prąd szczytowy 300mA@12V
	Temperatura pracy	-35°C-75°C
	Temperatura przechowywania	-40°C-125°C
	Wilgotność pracy	10%~90%
	Wilgotność przechowywania	5%~90%
	Parametry oprogramowania	Tryb pracy
Komenda ustawień		Struktura komendy AT+
Protokół sieciowy		TCP/UDP/DNS/https/FTP
Maks. połączenia TCP		4
Metoda konfiguracji użytkownika		Oprogramowanie do ustawień, komendy AT i konfiguracja serwera WWW
Funkcje oprogramowania	VPN	Obsługa PPTP
	Zarządzanie trasami statycznymi	Obsługa
	Firewall	Obsługa
	Diagnostyka sieci	Obsługa
	Zarządzanie zdalne	Obsługa
	Transmisja przezroczysta	Obsługa serwera TCP/klienta TCP/serwera UDP/klienta UDP
	Protokół https	Obsługa
	Transmisja Pakiet serca	Obsługa

	Pakiet identyfikacyjny	Obsługa IMEI/ICCID/pakiet identyfikacyjny zdefiniowany przez użytkownika
	Synchronizacja prędkości transmisji	Obsługa
	Chmura USR	Obsługa

#### dodatkowe materiały do pobrania:



[\[User Manual\] USR-G781-User-Manual\\_V1.0.06.02](#)



[\[Specification\] Specification of 4G LTE modems USR-G781](#)



[\[Datasheet\] USR-G781 Datasheet](#)



[\[Certificate\] USR-G781-4G-LTE-Modem-Router-ROHS2.0-2019](#)



[\[Certificate\] RoHS Certificate Industrial 4G Modem](#)



[\[Certificate\] RoHS Certificate 4G Router](#)



[\[Certificate\] PTCRB Certificate USR-G806](#)



[\[Certificate\] M2M-Router-CE-Certificates](#)



[\[Certificate\] IC Certificate USR-G806](#)



[\[Certificate\] CE-RED Certificate 4G Router](#)



[\[Certificate\] CE Certificate Industrial 4G Modem](#)



[\[AT Command\] USR-G781-AT-Command-Set\\_V1.0.0](#)

#### Narzędzia



[USR-G781] Setup Software V1.0.0.0



[PC Test Software] USR-TCP232-Test-V1.3



[ Virtual COM Software]USR-VCOM\_V3.7.2.529\_Setup



[ Virtual COM Software] VCOM\_Setup\_EN\_V4.0.6.4

**Pliki**



[Socket\_Demo] Socket\_Demo.zip

**Cellular Type & Module**

LTE CAT4  
FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20  
TDD: B38/B40/B41  
WCDMA: B1/B5/B8  
GSM: B3/B8

LTE CAT4  
FDD: B2/B4/B12  
WCDMA: B2/B4/B5

LTE CAT4  
FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28  
TDD: B40  
WCDMA: B1/B2/B5/B8  
GSM: B2/B3/B5/B8

TE CAT4  
FDD: B1/B3/B5/B8  
TDD: B38/B39/B40/B41  
WCDMA: B1/B8  
EVDO/CDMA1X:BC0  
GSM: B3/B8





























