

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/przewod-elektryczny-3x1-bialy-okragly-h03vv-f-omy-1-metr-p-5599.html>

## Przewód elektryczny 3x1 biały okrągły H03VV-F (OMY) = 1 metr

Cena brutto	<b>2,95 zł</b>
Cena netto	<b>2,40 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ROL-049</b>
Kod producenta	<b>T0116 OMY 3 X 1</b>
Producent	<b>Elektrokabel</b>

### Opis produktu

#### Przewód elektryczny 3x1 biały okrągły H03VV-F (OMY) = 1 metr

Przewody są przeznaczone do podłączenia lekkich odbiorników ruchomych i przenośnych w lekkich warunkach pracy, przy małych mechanicznych obciążeniach (m.in. lampy stołowe i stojące, sprzęt RTV, małe maszyny biurowe, sprzęt gospodarstwa domowego, domowe suszarki, itp.). Przewody można zastosować w gospodarstwach domowych, kuchniach, pomieszczeniach biurowych, sklepach, o ile jest to dopuszczone odpowiednimi przepisami dotyczącymi sprzętu. • Przewody nie nadają się do podłączenia m.in. odbiorników z przewodzącymi elementami obudowy, sprzętu do gotowania, przyrządów grzejnych, przemysłowych elektronarzędzi, itp. • Przewody nie nadają się do zastosowania m.in. w podwyższonych temperaturach (np. w oprawach oświetleniowych), na stałe na wolnej przestrzeni, w wilgotnych pomieszczeniach, w przemysłowych i rolniczych zakładach, jako elementy nośne, nie są badane na działanie aktywnych substancji chemicznych, do układania bezpośrednio w ziemi. • Zastosowanie przewodów niezgodnie z przeznaczeniem lub uszkodzonych mechanicznie może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, kalectwo lub śmierć.

#### Dane techniczne:

- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: **nie**
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: **70**
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: **-40**
- Ekran: **nie**
- Identyfikacja żył: **Kolor**
- Izolacja żyły: **PVC**
- Klasa żyły: **Klasa 5 = giętki**
- Kolor izolacji: **Biały**
- Liczba żył: **3**
- Materiał powłoki zewnętrznej: **PVC**
- Napięcie znamionowe U [V]: **300**
- Napięcie znamionowe U0 [V]: **300**
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): **nie**
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): **nie**
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: **5.9000**
- Znamionowy przekrój żyły [mm<sup>2</sup>]: **1**
- Żyła ochronna: **nie**
- **jednostka miary: 1 metr bieżący**
- **kupując wielokrotnie produktu tniemy w jednym kawałku przewód**
- **Produkt cięty na indywidualne zamówienie klienta. Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Brak możliwości zwrotu.**