

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/przewod-silikonowy-li2g-2-50mm-czarny-p-6027.html>



Przewód silikonowy LI2G 2,50mm czarny

Cena brutto	14,05 zł
Cena netto	11,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ROL-119

Opis produktu

Przewód silikonowy LI2G 2,50mm czarny

Przewód silikonowy LI2G w podwójnej izolacji idealnie nadaje się do samodzielnego wykonywania przewodów pomiarowych. **Podwójna silikonowa izolacja** jest odporna na podwyższone temperatury i agresywne środowisko. W przypadku uszkodzenia zewnętrznej warstwy izolacji lub przetarcia doskonale to widać poprzez widoczność pierwszej białej warstwy izolacyjnej. Żyłka przewodu elektrycznego LI2G jest złożona z wielu drutów o mniejszej średnicy - przewód typu linka. Podwójna izolacja silikonowa LI2G i przewód typu linka dają bardzo dużą elastyczność i swobodę - **klasa giętkości 6**.

dane techniczne:

- przewód silikonowy: **LI2G**
- podwójna izolacja
- kolor izolacji: **CZARNY**
- przekrój żyły: **2,50mm²**
- liczba żył: 1
- materiał żyły: Cu miedź
- budowa przewodu: linka z 651 żył x 0,07mm
- zewnętrzna średnica przewodu: ok. 4,6mm
- klasa giętkości: **6**
- znamionowe napięcie: 1kV = 1000V
- maksymalny prąd pracy: **do 36A**
- temperatura pracy -50°C do +180°C
- jednostka miary: **1mb = 1 metr bieżący**
- kupując wielokrotność produktu tniemy w jednym kawałku przewód

Produkt cięty na indywidualne zamówienie klienta. Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Brak możliwości zwrotu.