

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/przewody-silikonowe-20awg-zestaw-6-rolek-x-4metry-p-7460.html>

Przewody silikonowe 20AWG zestaw 6 rolek x 4metry

Cena brutto	140,00 zł
Cena netto	113,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20AWG-4m
Producent	Tuofeng

Opis produktu

Przewody silikonowe 20AWG zestaw 6 rolek x 4metrów

Zestaw 6 rolek przewodów Toufeng w silikonowej izolacji idealnie nadaje się do samodzielnego wykonywania np. przewodów pomiarowych lub instalacji elektrycznych w różnego rodzaju urządzeniach.. Wysoce elastyczna silikonowa izolacja jest odporna na podwyższone temperatury i agresywne środowisko. Żyłka przewodu elektrycznego jest złożona z wielu drutów miedzianych CU cynowanych o mniejszej średnicy - przewód typu linka. Izolacja silikonowa i przewód typu linka dają bardzo dużą elastyczność i swobodę ruchów. Zestaw dostarczany w kartoniku w którym mamy 6 rolek przewodów o zróżnicowanych kolorach.

przewód miedziany linka wielodrutowa w izolacji silikonowej do samodzielnego wykonywania przewodów pomiarowych
dane techniczne:

- zestaw przewodów TOUFENG
- zestaw zawiera:
 - ▶ przewód CZARNY na szpulce o długości 4,0m
 - ▶ przewód CZERWONY na szpulce o długości 4,0m
 - ▶ przewód NIEBIESKI na szpulce o długości 4,0m
 - ▶ przewód ZIELONY na szpulce o długości 4,0m
 - ▶ przewód BIAŁY na szpulce o długości 4,0m
 - ▶ przewód ŻÓŁTY na szpulce o długości 4,0m
- RAZEM: 24 metry +/-1m**
- **przewód elektryczny:**
 - ▶ budowa przewodu: **linka wielożyłowa 100 drutów** o średnicy **0,08mm**
 - ▶ przekrój żyły: $0,5176\text{mm}^2 = 20\text{AWG}$
średnica 0,8118mm
 - ▶ **materiał CU miedź cynowana**
wysokiej czystości miedź beztlenowa
pocynowana - pokryta warstwą cyny zapobiegającą utlenianiu się, ułatwia lutowanie
 - ▶ znamionowe napięcie: 600V
napięcie przebiccia: 2000V
 - ▶ maksymalny prąd pracy: 5A

- **izolacja:**

- ▶ **guma silikonowa - silikon**
- ▶ kolor izolacji: CZARNA
- ▶ temperatura pracy -60°C do +200°C
- ▶ zewnętrzna średnica przewodu: Ø1,78mm
- ▶ grubość izolacji: 0,55mm

zdjęcia produktu: