

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/sna5022a-analizator-sieci-wektorowy-100khz-13-5ghz-2-portowy-siglent-p-12476.html>



## SNA5022A analizator sieci wektorowy 100kHz - 13,5GHz 2 portowy Siglent

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>133 910,10 zł</b> |
| Cena netto       | <b>108 870,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>SNA5022A</b>      |
| Producent        | <b>Siglent</b>       |

### Opis produktu

#### SNA5022A analizator sieci wektorowy 100kHz - 13,5GHz 2 portowy Siglent



#### Dane techniczne:

- producent: Siglent
- model: **SNA5022A**
- zakres częstotliwości: **100kHz - 13,5GHz**
- liczba portów: **2**
- rozdzielczość częstotliwości: 1Hz
- rozdzielczość poziomu: 0,05 dB
- zakres szerokości pasma pośredniej częstotliwości (IFBW): 10Hz - 3MHz
- zakres poziomu wyjściowego: **-55dBm - 10dBm**
- szum przebiegu: 0.003 dB rms, 0.03° rms

- 
- zakres dynamiczny: 125dB
  - typy kalibracji:
    - ▶ kalibracja odpowiedzi
    - ▶ ulepszona kalibracja odpowiedzi
    - ▶ pełna kalibracja jednokierunkowa
    - ▶ pełna kalibracja dwukierunkowa
    - ▶ kalibracja TRL
  - typy pomiarów:
    - ▶ pomiar parametrów rozproszenia (S-parametry)
    - ▶ pomiar parametrów różnicowych
    - ▶ analiza w dziedzinie czasu
    - ▶ testowanie limitów
    - ▶ testowanie tętnień
    - ▶ konwersja impedancji
    - ▶ symulacja oprzyrządowania
    - ▶ usuwanie/wkładanie adapterów
  - obsługiwane interfejsy: LAN, USB Device, USB Host
  - zdalne sterowanie: SCPI/LabVIEW/IVI oparte na USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet/WebServer
  - ekran: dotykowy **12,1"**
  - obsługuje Bias-Tees
  - wyjście wideo: HDMI

---

## Wyświetlacz wielookienkowy SNA

---

## **Ulepszona analiza w dziedzinie czasu (TDR)**

---

**Niski poziom szumu bazowego**

**Pomiar S-parametrów i balansu**

**Embedding i De-Embedding**



