

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/sonda-pradowa-uni-t-ut-cs09d-p-8862.html>



Sonda prądowa UNI-T UT-CS09D

Cena brutto	298,00 zł
Cena netto	242,28 zł
Cena poprzednia	370,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	UT-CS09D
Kod EAN	6935750509166
Producent	Uni-t

Opis produktu

Sonda prądowa UNI-T UT-CS09D

UT-CS09D to stabilny, bezpieczny i niezawodny bezkontaktowy miernik prądu 3000A AC z elastyczną cewką Rogowskiego. Bezpośrednio wyświetla aktualne wartości po podłączeniu do multimetrów UT206B/208B.

dane techniczne:

- pomiar prądu AC (zakres/rozdzielczość/odpowiadające napięcie)
30A/0,1 A / ~ 100mV / 1A
300A / 1A / ~10mV / 1A
3000A / 10A / ~1mV / 1A
- dokładność (pozycja środkowa): $\pm (3\% + 5)$
- pasmo przenoszenia (od 45Hz do 500Hz)
- wyłącznik:
 - A. 30A (do pomiaru 1,5 A - 30 A)
 - B. 300A (do pomiaru 30 A - 300 A)
 - C 3000A (dla pomiaru 300 A - 3000 A)
 - D. OFF
- długość pętli pomiarowej: 45,7 cm (18")
- mierzony przewód: maksymalna średnica 14 cm
- zasilanie: 3 szt. baterii R03 (AAA) 1,5V
- temperatura pracy : 0°C - 50°C
- wilgotność pracy: $\leq 80\%$ wilgotność względna
- kategoria pomiarowa: CAT IV 600V
- wymiary urządzenia: 267 x 119,4 x 34 mm
- waga: ok. 260g (wraz z bateriami)
- akcesoria: instrukcja, zasilacz BNC, baterie
- opakowanie: blister

pozostałe informacje:

- elastyczna cewka Rogowskiego
- elastyczna blokada zaciskowa, pokrętło do blokowania lub odblokowywania.
- wskaźnik stanu baterii
- ostrzeżenie o zakresie

-
- pomiar prądu AC od 1,5 A do 3000 A
 - maksymalne napięcie wyjściowe: 3,0 V AC
 - wyłącznik
 - odporność na upadek: 1m

zdjęcia: