

Dane aktualne na dzień: 14-03-2025 08:16

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/stacja-lutownicza-yihua-853aa-z-lupa-628a-p-7994.html>



## Stacja lutownicza YIHUA 853AA z lupą 628A

Cena brutto	<b>549,28 zł</b>
Cena netto	<b>446,57 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>Y-853AA+628A</b>
Producent	<b>Yihua</b>

### Opis produktu

#### Stacja lutownicza YIHUA 853AA z lampą lupą 628A



Stacja lutownicza YIHUA 853AA składa się z dwóch modułów: **gorącego powietrza do naprawy PCB oraz podgrzewacza na podczerwień do BGA**. Cały proces sterowania temperaturą kontrolowany jest poprzez programowalny **procesor PID**. W sekcji podgrzewania wstępnego zastosowano warstwę **ceramiczną o wysokim współczynniku termicznym**. Dzięki temu podgrzewacz ma bardzo dobrą **stabilność termiczną, równomierne ogrzewanie** oraz wysoką wytrzymałość dielektryczną. Kolba gorącego powietrza posiada wyposażona jest w mocną grzałkę. Element grzejny owinięty jest na ceramicznym trzpieniu. Takie rozwiązanie zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz **gwarantuje dłuższą żywotność**. Dodatkowym wyposażeniem jest lupa z **oświetleniem LED**. Lupa posiada **regulowane gięte ramię** które jest przymocowane go metalowej podstawki.



#### Funkcje stacji 853AA:

- stacja posiada dwie funkcje: **gorące powietrze oraz podgrzewacz**.
- kolba gorącego powietrza **posiada dwa uchwyty** jeden na statywie nad podgrzewaczem, drugi roboczy kiedy używamy gorącego powietrza niezależnie.
- odłożenie kolby gorącego powietrza na uchwycie roboczym powoduje **automatyczne studzenie grzałki**.

- sterowanie temperatury **cyfrowe PID**
- **wygodny regulowany uchwyt** na kolbę gorącego powietrza
- **cyfrowa kalibracja temperatury** niezależna do obu modułów.
- możliwość wyświetlania temperatury **w skali C i F**



#### **Dane techniczne:**

- Napięcie zasilania **220-240V AC**
- Pobór mocy: **1200W**
- Wymiary: **220x80x320mm**
- Warunki pracy: **0-50°C**
- Warunki przechowywania: **-20 - 80°C**



#### **Moduł Hot-Air:**

- Źródło nadmuchu: **Wentylator**
- Maksymalny przepływ powietrza: **130 l/min**
- Zakres temperatur pracy: **100-480°C**
- Stabilność temperatury: **+/- 1°C**
- Typ wyświetlacza: **LED**
- Długość przewodu przyłączeniowego: **do 100cm**





**Moduł podgrzewacza:**

- Element grzejny: **ceramiczny IR**
- Wymiary: **120x120mm**
- Zakres temperatur pracy: **50-400°C**
- Stabilność temperatury: **+/- 2°C**
- Typ wyświetlacza: **LED**
- Wymiary uchwytu do płyt: **160x220mm**



**W zestawie:**

- Stacja lutownicza **Yihua 853AA**
- **Lampa z lupą 628A**
- Chwytnak do podnoszenia układów
- Komplet dysz:
  - okrągła o średnicy 4,4mm
  - okrągła o średnicy 7mm
  - okrągła o średnicy 9mm
  - kwadratowa 12x12mm
- **Przewód zasilania EU PL**

---

**YIHUA®**

