



Topnik AC 81/N 100ml

Cena brutto	17,69 zł
Cena netto	14,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGT-110
Producent	AG TermoPasty

Opis produktu

Topnik AC81/N



Bezkalafoniowy, ciekły, wysokoaktywny topnik typu 2.1.2/3 A jest wodnym roztworem związków organicznych. Przeznaczony do nakładania ciekłego stopu Sn60/Pb na płytki drukowane w cynowarkach rolkowych (rolltinner).

stosowanie:

topnik nanosić na płytki drukowane przez nawalcowanie, falą topnika lub za pomocą pędzla. Pozostałości topnika są korozyjne i bezpośrednio po cynowaniu należy usuwać je dokładnie ciepłą wodą (o temp.ok. 50 a następnie zimną wodą, stosując metodę zanurzeniową lub natrysk.

charakterystyka:

- wygląd - przezroczysta ciecz
- zapach - ostry, alkoholowo-glicerynowy
- temperatura wrzenia - 80-105 °C
- gęstość w 20°C ok. 1,03 +/- 0,05 g/cm³
- aktywność metodą statyczną w tem. 250°C - powierzchnia rozplwy stopu Sn60Pb40 270 mm²
- zawartość halogenków - 1,15 %
- pH (1% roztwór wodny) - 2
- zawartość substancji nietlonych - 12%
- rozpuszczalność w wodzie całkowita

zastosowanie:

- ▶ przeznaczony do nakładania ciekłego stopu Sn60/Pb na płytki drukowane w cynowarkach rolkowych (rolltinner).

Materiały do pobrania:



[karta charakterystyki](#)



[karta techniczna](#)