



Topnik LP 1 100ml

Cena brutto	14,25 zł
Cena netto	11,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGT-041
Producent	AG TermoPasty

Opis produktu

Topnik LP-1 do lutowania SMD z pędzelkiem opakowanie 100ml



Topnik LP1 - ciekły, bezchlorkowy, średnio aktywny topnik typu 2.1.3 A wg ISO 9454-1 będący alkoholowym roztworem związków organicznych, o niskiej zawartości części stałych ~4%. Bezpieczny ekologicznie. Przeznaczony do zmechanizowanego lutowania płytek drukowanych na podwójnej fali spoiwa w montażu powierzchniowym.

Zastosowanie - do lutowania:

-
- służy do lutowania w elektronice profesjonalnej
 - kompatybilny z technologią bezołowiową
 - NO CLEAN - w przypadku silnych zabrudzeń służyć ciepłą wodą

Instrukcja użytkowania:

Topnik możemy nanosić na elementy lutowane metodą pianową, falą topnika, natryskiem, zanurzeniem lub za pomocą pędzla. Pozostałości po tym procesie nie wykazują oddziaływania korozyjnego i nie wymagają usuwania.

Parametry produktu:

- wygląd: przezroczysty o barwie lekko słomkowej
- zapach: ostry alkoholowy
- rozpuszczanie w wodzie: częściowa z powstaniem osadu
- inne rozpuszczalniki: toluen, etanol, metanol, heksan, 2- propanol
- aktywność statyczna temp. 250°C pow. rozplwy stopu Sn60Pb40 \geq 206
- PH (1% roztwór wodny) 3,34
- zawartość substancji niepalnych: 3,81 %
- gęstość w temp. 20°C: 0,80 g/cm³
- mechaniczne lutowanie płytek drukowanych na podwójnej fali spoiwa w montażu powierzchniowym

opakowanie:

- 100ml

Materiały do pobrania:



[karta charakterystyki](#)



[karta techniczna](#)