

Dane aktualne na dzień: 30-03-2025 17:31

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/topnik-lp1-500ml-p-794.html>



Topnik LP1 500ml

Cena brutto	58,00 zł
Cena netto	47,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGT-073
Kod EAN	5901764329657
Producent	AG TermoPasty

Opis produktu

Topnik LP1 500ml



Topnik LP1 - ciekły, bezchlorkowy, średnio aktywny topnik typu 2.1.3 A wg ISO 9454-1 będący alkoholowym roztworem związków organicznych, o niskiej zawartości części stałych ~4%. Bezpieczny ekologicznie. Przeznaczony do zmechanizowanego lutowania płytek drukowanych na podwójnej fali spoiwa w montażu powierzchniowym.

dane techniczne:

- topnik LP1 0,5L AGT-073
- pojemność: 500ml = 0,5L
- rodzaj opakowania: plastikowa butelka

Zastosowanie - do lutowania:

- służy do lutowania w elektronice profesjonalnej
- kompatybilny z technologią bezołowiową
- NO CLEAN - w przypadku silnych zabrudzeń sputkać ciepłą wodą

Instrukcja użytkowania:

Topnik możemy nanosić na elementy lutowane metodą pianową, falą topnika, natryskiem, zanurzeniem lub za pomocą pędzla. Pozostałości po tym procesie nie wykazują oddziaływania korozyjnego i nie wymagają usuwania.

Parametry produktu:

- wygląd: przezroczysty o barwie lekko słomkowej
- zapach: ostry alkoholowy
- rozpuszczanie w wodzie: częściowa z powstaniem osadu
- inne rozpuszczalniki: toluen, etanol, metanol, heksan, 2- propanol
- aktywność statyczna temp. 250°C pow. rozplýwu stopu Sn60Pb40 \geq 206
- PH (1% roztwór wodny) 3,34
- zawartość substancji nielotnych: 3,81 %
- gęstość w temp. 20°C: 0,80 g/cm³
- mechaniczne lutowanie płytek drukowanych na podwójnej fali spoiwa w montażu powierzchniowym

Materiały do pobrania:



[karta charakterystyki](#)



[karta techniczna](#)