

Dane aktualne na dzień: 17-04-2025 01:47

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/topnik-tk83-100ml-z-pedzelkiem-p-93.html>



## Topnik TK83 100ml z pędzelkiem

Cena brutto	<b>11,69 zł</b>
Cena netto	<b>9,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>AGT-045</b>
Producent	<b>AG TermoPasty</b>

### Opis produktu

**Topnik TK83 z pędzelkiem 100ml**



Średnioaktywny topnik kalafoniowy, który doskonale zwilża powierzchnie Cu jak i PbSn. TK83 to ciekły, średnio aktywny topnik typu 1.1.2/3 A wg ISO 9454-1, alkoholowy roztwór kalafonii z dodatkiem aktywatorów organicznych, max. temperatura lutowania 280oC. Zawartość części całych 24%. Doskonale nadaje się do ręcznego cynowania w celu przywrócenia im lutowności. Dodatkowo produkt nie wymaga zmywania.

#### dane techniczne:

- topnik TK83 AGT-045
- producent: AG Termopasty
- pojemność: 100ml
- opakowanie: butelka z pędzelkiem 100ml

#### zastosowanie:

- ▶ lutowanie maszynowe w elektronice profesjonalnej oraz użytkowej
- ▶ pobielanie końcówek przewodów
- ▶ montaż mieszany
- ▶ lutowanie pasywowanych powierzchni

#### właściwości:

wygląd	ciecz o ciemnobursztynowej barwie
zapach	alkoholowo - żywiczny

---

rozpuszczanie w wodzie	mętnieje, dobrze rozpuszczalny tylko nośnik, aktywator nierozpuszczalny
inne rozpuszczalniki	większość rozpuszczalników organicznych
aktywność statyczna tem. 250°C	pow. rozplywu stopu Sn60Pb40 250 mm2
zawartość halogenków	0,06 %
zawartość subst. nielotnych	24 %
gęstość w temp. 20°C	0,86 g/cm3

#### instrukcja użycia:

topnik наносzony zostać może na płytce drukowane metodą pianową, falą topnika, przez zanurzenie oraz za pomocą pędzla. Topnik i jego pozostałości nie wykazują oddziaływania korozyjnego po lutowaniu dlatego nie wymagają usuwania (No Clean). W przypadku gdy jest to wymagane pozostałości należy zmyć zmywaczem PCB alkoholowym, alkoholem etylowym lub izopropylowym (kontakt IPA).

#### Materiały do pobrania:



[karta charakterystyki](#)



[karta techniczna](#)