

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut60h-miernik-universalny-p-412.html>

UT60H miernik uniwersalny

Cena brutto	355,45 zł
Cena netto	288,98 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	UT60H
Producent	Uni-t

Opis produktu

Multimetr cyfrowy UT60H

UT60H to uniwersalny multimetr cyfrowy oferujący duże możliwości w atrakcyjnej cenie. Maksymalne wskazanie: **39999**, **duża dokładność**, pomiar napięcia AC/DC, prądu AC/DC, True RMS, omomierz do 40M Ω , pojemność do 40mF, częstotliwość do 400MHz, pomiar temperatury, analogowa linijka, akustyczny tester ciągłości, pomiary względne, pomiary wartości min./max.

- **woltomierz**: pomiar napięcia DC do 1000V, napięcia AC do 750V
- pomiar wartości skutecznej **True RMS** (dla AC)
- **amperomierz**: pomiar prądu AC/DC do 10A
- **omomierz**: pomiar rezystancji do **40M Ω**
- akustyczny tester ciągłości
- test diod półprzewodnikowych
- pomiar pojemności do **40mF** (mili Faradów)
- **częstościomierz**: pomiar częstotliwości do **400MHz**
- pomiar **temperatury** -40°C ~ 400°C
- EF Function
- 4~20mA Loop pomiar pętli prądowej
- Sleep Mode: automatyczny wyłącznik przy dłuższym okresie bezczynności (oszczędzanie baterii)
- Hold Mode - zatrzymanie wskazania
- pomiar wartości MIN/MAX
- Relative Value Mode: pomiary wartości względnych
- analogowa linijka - bargraf
- wskaźnik rozładowanej baterii
- maksymalne wskazanie: **39999**

Miernik posiada min. funkcję EF Function

Jest to funkcja umożliwiająca bezkontaktowe wykrycie napięcia np. w przewodach w zakresie od 50V do 400V. Obecność napięcia jest sygnalizowana na wyświetlaczu (analogowa linijka bargraf), oraz sygnałem dźwiękowym.

Specyfikacja:

Funkcja pomiarowa:	Zakresy pomiarowe:	Dokładność:
napięcie stałe DC	4V/40V/400V/1000V	(0.1%+5)
napięcie zmienne AC	4V/40V/400V/750V	(1%+4)
prąd stały DC	400mA/4000mA/40mA/400mA/10A	(0.5%+10)
prąd stały AC	400mA/4000mA/40mA/400mA/10A	(1.2%+4)
rezystancja	400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω /40M Ω	(0.5%+10)
pojemność	40nF/400nF/4 μ F/40 μ F/400 μ F/4mF/40mF	(1.5%+20)
temperatura	-40°C ~ 400°C	(1%+5)
częstotliwość	4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz	(0.01%+3)
Special Functions		
Fused 10A Range	bezpiecznik 10A (amperomierz)	TAK
Auto Ranging	automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	TAK
4~20mA Loop	pomiar pętli prądowej	TAK
EF Function	detekcja napięcia AC w zakresie 50-400V	TAK
Diode	test diod	TAK
Continuity Buzzer	akustyczny tester ciągłości	TAK
True RMS	pomiar wartości skutecznej	TAK

Max/Min Mode	pomiar wartości min./max.	TAK
Relative Mode	pomiary względne	TAK
Data Hold	zatrzymanie wskazania	TAK
Full Icon Display	wyświetlanie ikon	TAK
Sleep Mode	praca w uśpieniu	TAK
Low Battery Display	wskaźnik rozładowanej baterii	TAK
Analogue Bar Graph	analogowa linijka	TAK

strona producenta: <http://www.uni-trend.com/UT60H.html>

Zdjęcia UT60H:

Zestaw zawiera:

- multimetr cyfrowy UT60H
- przewody pomiarowe
- sonda do pomiaru temperatury - termopara
- krokodylki
- instrukcja (ang.)

Gwarancja:

- 24 miesiące