

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut71e-miernik-universalny-usb-pomiar-mocy-p-312.html>

## UT71E miernik uniwersalny + USB + pomiar mocy

Cena brutto	<b>899,00 zł</b>
Cena netto	<b>730,89 zł</b>
Cena poprzednia	<b>975,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UT71E</b>
Kod producenta	<b>MIE0093</b>
Kod EAN	<b>5901436741107</b>
Producent	<b>Uni-t</b>

### Opis produktu

#### Multimetr uniwersalny UT71E firmy Uni-t

**Multimetr UT71E** to profesjonalny multimetr oferujący znakomite parametry techniczne. Duża dokładność **wysoka jakość wykonania**, bogate wyposażenie, **atrakcyjna cena**.

#### Specyfikacja:

- duży **podwójny wyświetlacz LCD** z podświetlaniem
- maksymalne wskazanie **40000**
- woltomierz: pomiar napięcia AC/DC do 1000V
- amperomierz: pomiar prądu AC/DC do 10A
- **watomierz - pomiar mocy**: 2500W
- pomiar wartości skutecznej **True RMS**
- omomierz: pomiar rezystancji do **40MΩ**
- pomiar pojemności do **40mF**
- częstotściomierz: pomiar częstotliwości do **400MHz**
- pomiar temperatury w stopniach °C i °F
- pomiar współczynnika wypełnienia
- **Data Logger** - możliwość zapamiętywania i odczytu wyników pomiarowych w pamięci miernika
- pomiar wartości min/max
- Peak Hold - pomiar wartości szczytowej
- pomiary względne
- interfejs komunikacyjny USB

#### Dane techniczne:

Funkcja pomiarowa:	Zakresy:	Dokładność:
napięcie stałe DC	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.025%+5)
napięcie zmienne AC	4V/40V/400V/1000V	±(0.4%+30)
pasmo AC	100KHz	TAK
prąd stały DC	400μA/4000μA/40A/400mA/10A	±(0.08%+8)
prąd zmienny AC	400μA/4000μA/40A/400mA/10A	±(0.5%+15)
rezystancja	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(0.3%+8)
pojemność	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF	±(1%+20)
temperatura (°C)	-40°C ~ 1000°C	±(1%+30)
temperatura (°F)	-40°F ~ 1832°F	±(1.5%+50)

częstotliwość	40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz	±(0.01%+8)
współczynnik wypełnienia	10%~90%	±(1%+30)
4~20mA Loop	0~100%	±(1%+50)
Pomiar mocy	2500W	±(2%+50)
<b>Funkcje specjalne:</b>		
Bezpiecznik 10A		TAK
Auto Ranging	automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	TAK
Current Measurement Alarm	alarm prądowy	TAK
Function Set Up		TAK
Auto Ranging		TAK
Voltage & Current : AC + DC Measurement	pomiar napięcia i prądu AC + DC	TAK
Data Logging	zapamiętywanie wyników	100
Data Recall	przywracanie wyników pomiarowych z pamięci	TAK
test diod		TAK
test ciągłości		TAK
True RMS	pomiar wartości skutecznej True RMS	TAK
Peak Hold	pomiar wartości szczytowej - "pik"	TAK
Max/Min Mode	pomiar wartości maksymalnej/minimalnej	TAK
Relative Mode	pomiary względne	TAK
Data Hold	zatrzymanie wskazania	TAK
USB	komunikacja USB	TAK
Double Display Backlight	podwójny wyświetlacz z podświetlaniem	TAK
wyświetlanie ikon		TAK
Sleep Mode	funkcja oszczędzania baterii	TAK
sygnalizacja rozładowanej baterii		TAK
Input Impedance for DC Voltage Measurement	Impedancja wejściowa: DC 200mV : ok. 2.5GΩ pozostałe zakresy: ok. 10MΩ	TAK
maksymalne wskazanie	40000	TAK
Analogue Bar Graph	baragraph - analogowa linijka	TAK
<b>zasilanie</b>	bateria 9V (6F22)	
<b>wymiary LCD</b>	73 x 50 mm	
<b>kolor</b>	czerwony and szary	
<b>waga</b>	384g	
<b>wymiary</b>	200 x 93 x 40mm	

**strona producenta:** <http://www.uni-trend.com/UT71E.html>

Zdjęcia:

---

**Skład zestawu (zdjęcia):**

- miernik uniwersalny UNIT UT71E -1szt.
- przewody pomiarowe -1szt.
- adapter do pomiaru mocy -1szt.
- kabel komunikacyjny USB -1szt.
- termopara do pomiaru temperatury -1szt.
- płyta CD z oprogramowaniem
- instrukcja w języku angielskim
- instrukcja w języku polskim

**Gwarancja:**

- 24 miesięczny okres gwarancyjny