

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zalewa-silikonowa-011-dwuskładnikowa-p-3474.html>



Zalewa silikonowa 011 dwuskładnikowa

Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	36,59 zł
Dostępność	Towar na zamówienie
Numer katalogowy	AGT-219
Producent	AG TermoPasty

Opis produktu

Zalewa silikonowa 011 dwuskładnikowa



Zalewa silikonowa 011 dwuskładnikowa (kondensacyjna)

Produkt jest płynnym materiałem zalewowym, dwuskładnikowym. Utwardzanie zachodzi w temperaturze pokojowej. Idealny do zalewania lub wypełniania szczelin w wydzielających ciepło elementach elektronicznych z metalowymi obudowami lub radiatorami. Posiada doskonałą płynność przy dozowaniu i zalewaniu. Po utwardzeniu nie odrywa się wskutek cyklicznego nagrzewania od powierzchni do której przylega. Utwardzony produkt jest suchy w dotyku.

Sposób użycia:

Układ należy oczyścić , odtłuścić i wysuszyć. Zawartość strzykawki (katalizator) dodać do pojemnika z zalewą i dokładnie wymieszać. Zalać układ i sezonować przez około 24 godziny w temperaturze pokojowej.

Zastosowania:

Hermetyzacja układów elektronicznych/elektrycznych. Przetworniki energii. Półprzewodniki mocy. Zasilacze. Elektronika samochodowa. Sterowanie ruchem. Telekomunikacja. Komputery i urządzenia peryferyjne. Stosowanie zalewy kondensacyjnej w układzie zamkniętym może powodować pojawienie się nieszkodliwego białego nalotu, który nie wpływa na działanie układu.

Pojemność: 100g + 8g

Materiały do pobrania:



[karta charakterystyki](#)



[karta techniczna](#)