



## Zasilacz laboratoryjny APS3005S

Cena brutto	<b>573,30 zł</b>
Cena netto	<b>466,10 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>APS3005S-3D</b>
Producent	<b>Atten</b>

### Opis produktu

#### Zasilacz laboratoryjny APS3005S-3D produkcji ATTEN Instrument

Potrójny zasilacz laboratoryjny o dwóch kanałach wyjściowych z płynną regulacją napięcia i trzecim kanałem wyjściowym o stałej wartości napięcia wyjściowego.

#### Specyfikacja:

- kompaktowa konstrukcja
- nowoczesne wzornictwo
- doskonale nadaje się do laboratorium pracowni elektronicznej, warsztatów szkolnych (jest bezpieczny dla uczniów)
- symetryczny - dwukanałowy zasilacz napięcia stałego
- płynna regulacja napięcia wyjściowego: **0-30V** w każdym z kanałów
- dodatkowy 3 kanał o stałym napięciu wyjściowym +5V i wydajności prądowej 3A
- wieloobrotowe potencjometry
- płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie: **0-5A** w każdym z kanałów
- jednoczesny odczyt napięcia i płynącego prądu na wyjściu
- wyświetlacz LED
- woltomierz: wyświetlacz LCD 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,1V
- amperomierz: wyświetlacz LCD 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,01A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- praca w trybie **CV (Constant Voltage)** - stabilizacja napięcia wyjściowego)
- praca w trybie **CC (Constant Current)** - stabilizacja prądu wyjściowego)
- stosunkowo małe wymiary zewnętrzne
- chłodzenie aktywne za pomocą wbudowanego wentylatora (wymuszony obieg powietrza)

#### **Zasilacz symetryczny może pracować w 3 trybach (do wyboru):**

##### **PRACA NIEZALEŻNA:**

niezależna płynna regulacja napięcia wyjściowego w każdym kanale: **0-30V**  
niezależna płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie w każdym kanale: **0-5A**

##### **PRACA SZEREGOWA:**

płynna regulacja napięcia wyjściowego: **0-60V**  
płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie: **0-5A**

##### **PRACA RÓWNOLEGŁA:**

płynna regulacja napięcia wyjściowego: **0-30V**  
płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie: **0-10A**

---

W każdym trybie pracy mamy do dyspozycji dodatkowe wyjście napięcia stałego +5V o wydajności prądowej 3A.

**zestaw zawiera:**

- zasilacz laboratoryjny APS3005S-3D
- kabel zasilający
- kabel uniwersalny (banan->krokodyl, chaczyc, gsm)

**gwarancja:**

- 24 miesiące (karta gwarancyjna)

**zdjęcia:**

krokodyl, chaczyc, gsm)" border="0" src="http://www.gotronik.pl/img/kabel\_uniwersalny.jpg" />