

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zestaw-narzedzi-serwisowych-1pk-618b-p-7636.html>



Zestaw narzędzi serwisowych 1PK-618B

Cena brutto	385,00 zł
Cena netto	313,01 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1PK-618B
Producent	Pro'skit

Opis produktu

Zestaw narzędzi serwisowych 1PK-618B

1PK-618B to zestaw narzędzi idealny dla majsterkowicza amatora, elektroników hobbystów zamknięty w praktycznej torbie.

Zestaw narzędzi serwisowych 1PK-618B Pro'skit

dane techniczne:

- Zestaw narzędzi serwisowych 1PK-618B Pro'skit
- etui torba piórnik z zamknięciem na zamek błyskawiczny na cały zestaw narzędzi
- lutownica sieciowa
- zestaw szczypców
- zestaw śrubokrętów
- nóż i taśma izolacyjna
- metrówka
- trymer
- klucz nastawny

1PK-052 szczypce Linemana kombinerki

Wykonane z S60C, kute matrycowo, hartowane i odpuszczane dla maksymalnej wytrzymałości i trwałości.

- długość całkowita: 165mm
 - ▶▶ maksymalna średnica cięcia drutu miedzianego CU: \varnothing 3,0 mm
 - ▶▶ maksymalna średnica cięcia miękkiego drutu stalowego: \varnothing 2,2 mm
 - ▶▶ maksymalna średnica cięcia twardego drutu stalowego: \varnothing 1,2 mm

1PK-067 Boczne szczypce do cięcia

Wykonane z S60C, kute matrycowo, hartowane i odpuszczane dla maksymalnej wytrzymałości i

trwałości.

- długość całkowita: 160mm
- materiał: S60C
- twardość HCR: $48^{\circ} \pm 3^{\circ}$
 - ▶▶ maksymalna średnica cięcia drutu miedzianego CU: $\varnothing 3,0$ mm
 - ▶▶ maksymalna średnica cięcia miękkiego drutu stalowego: $\varnothing 2,2$ mm
 - ▶▶ maksymalna średnica cięcia twardego drutu stalowego: $\varnothing 1,2$ mm

Szczypce płaskie proste 160mm 1PK-709

- szczypce proste wydłużone - płaskoszczypcy - mini kombinerki precyzyjne
- długość całkowita: 160mm
- wykonane z S60C, kute matrycowo, hartowane i odpuszczane dla maksymalnej wytrzymałości i trwałości.
- krawędź tnąca: $HRC52^{\circ} \pm 2^{\circ}$
- materiał: S60C
- twardość HRC: $48^{\circ} \pm 3^{\circ}$
 - ▶▶ maksymalna średnica cięcia drutu miedzianego CU: $\varnothing 2,6$ mm
 - ▶▶ maksymalna średnica cięcia miękkiego drutu stalowego: $\varnothing 2,0$ mm
 - ▶▶ maksymalna średnica cięcia twardego drutu stalowego: $\varnothing 1,2$ mm

Klucz nastawny 1PK-H026

- Precyzyjnie obrobione szczęki dla dokładnego dopasowania i płynnej regulacji
- Konstrukcja kuta matrycowo ze stali węglowej, nierdzewne, polerowane chromowane wykończenie
- Sześciokątna konstrukcja szczęki pozwala na bezpieczniejsze dopasowanie i zmniejsza poślizg
- Uchwyty pokryte PVC
- Otwór uchwyty do łatwego zawieszenia lub przechowywania
- długość całkowita: 6" ~ 150mm
- maksymalna szerokość otwarcia szczęk: 19mm
- materiał: S45C

Lutownica sieciowa SI-130B-20

- Wykonana z wydajnego ceramicznego elementu grzejnego zapewniającego szybki czas nagrzewania
- Kompaktowa, lekka konstrukcja z wygodnym miękkim uchwytem zmniejsza zmęczenie operatora
- Wyposażony w końcówkę lutowniczą o długiej żywotności dla większej wydajności i długiej żywotności
- Korpus ze stali nierdzewnej dla lepszej ochrony przed korozją
- Dostarczany z żelazną podstawą i silikonową nasadką ochronną dla wygody i bezpieczeństwa użytkownika
- moc: 12W

<ul style="list-style-type: none"> • napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V • zakres temperatury: 410°C ± 10% 	
Wkrętak śrubokręt 89101A płaski 3,2x75mm	Wkrętak śrubokręt 89101B PH krzyżakowy # 0x75mm
Wkrętak śrubokręt 89102B PH krzyżakowy # 1x75mm	Wkrętak śrubokręt 89107A płaski 6,0 x 100 mm
Wkrętak śrubokręt 89107B PH krzyżak # 2x100mm	Nóż uniwersalny (3 ostrza samozładowcze) DK-2039
Kolorowa nakrętka 908-607 wkrętakowa trymer długość 200mm, szerokość końcówki 2mm idealny dla majsterkowiczów i techników telewizyjnych, ten plastikowy śrubokręt ma stalową końcówkę. Nadaje się jako trymer.	Taśma pomiarowa 3metry metrówka DK-2040
Pilnik iglak płaski 9K003A-1	Okrągły pilnik iglak 9K003B-1
Wkrętak testowy 908-328G	Taśma izolacyjna PVC 9IT
Zestaw kluczy sześciokątnych składanych (cal) lub (metryczny) 7 sztuk 9H002 / 9H002A	
Szczypce PN-086N do połączeń ślizgowych 6 "(154 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Szczypce do połączeń przesuwanych z obcinakiem do drutu • Wysokiej jakości stal węglowa kuta matrycowo, hartowana i odpuszczana • Z 2-pozycyjnymi frezowanymi szczękami, aby spełnić różne wymagania • Rękojeści pokryte tworzywem sztucznym, antypoślizgowe 	
Torba z zamkiem 908-818 A	

zestaw zawiera:

- 1PK-052 - kombinerki 165mm (twarda stal 1.2mm / miękka stal 2.2mm / Cu 3mm)
- 1PK-067 - szczypce tnące boczne 165mm (twarda stal 1.2mm / miękka stal 2.0mm / Cu 2.6mm)
- 1PK-709 - szczypce proste wydłużone 160mm (twarda stal 1.2mm / miękka stal 2.0mm / Cu 2.6mm)
- 1PK-H026 - klucz nastawny - maks. rozwarcie szczęk 19mm (długość 150mm)
- SI-130B-20 - lutownica grzałkowa (grzałka ceramiczna) 12W 230V AC (410°C)
- 89101A - wkrętak płaski 3.2x75mm (135mm)
- 89101B - wkrętak Phillips #0x75mm (135mm)
- 89102B - wkrętak Phillips #1x75mm (155mm)
- 89107A - wkrętak płaski 6.0x100mm (190mm)
- 89107B - wkrętak Phillips #2x100mm (190mm)
- 9108 - wkrętak nasadowy 3/16 cala
- 9K003A-1 - pilnik płaski
- 9K003B-1 - pilnik okrągły
- 908-328G - tester napięcia neonówka
- 908-607 - stroik 200mm z końcówką 2.0mm
- 9H002/9H002A - zestaw kluczy imbus hex 7 w 1
- 9IT - taśma izolacyjna
- DK-2039 - nóż z łamanym ostrzem ze stali SK-4
- DK-2040 - miara zwijana 3m (16mm)
- PN-086N - szczypce, kleszcze regulowane 154mm
- 908-818A - etui zapinane na zamek błyskawiczny (300x215x45mm)

zdjęcia produktu:

